



T.C.
HALIÇ ÜNİVERSİTESİ
YAPI VE TEKNİK İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ
ASANSÖR BAKIM-ONARIM ÇALIŞMA İŞ
GÜVENLİĞİ TALİMATI

DOKÜMAN NO: YTD. TL.001
İLK YAYIN TARİHİ:04.07.2025
REVİZYON NO:
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO: 1 / 3

1.AMAÇ: Bu talimat Haliç Üniversitesi yerleşkelerinde, her türlü görevde çalışanların kendisi ile çevresindekilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak, olası tehlike ve risklere karşı uyulması gereken önlemleri belirlemektir.

2. KAPSAM: Bu talimat Haliç Üniversitesi yerleşkelerinde, (akademik, idari, vb.) personellerin sorumluluklarını ve emniyet tedbirlerini kapsamaktadır.

3. YASAL DAYANAK: Bu talimat 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı yönetmelik ve tebliğler, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile bu kanunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

4. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından Haliç Üniversitesi yerleşkelerinde, yetkili amirler ve ilgili personeller sorumludur.

5. UYGULAMA

A- Asansörlerde İş Güvenliği Kuralları

- İlgili personel asansör bakımı ve onarımı konusunda eğitilmiş olmalıdır, arızalara en az iki kişi ile müdahale edilmelidir.
- Kullanılacak alet, ekipman ve cihazlar gerekli koşullara uygun olmalıdır.
- Personel baş koruması, göz ve yüz koruması, yalıtımlı botlar ve yalıtılmış el aletleri ile çalışılmalıdır.
- Düşme ve kayma tehlikesi olan ve iki metreden daha yüksek kısımlarda çalışırken mutlaka güvenlik kemeri bele takılmalı ve halatı sağlam bir yere geçirildikten sonra kanca takılmalıdır.
- Metal, mücevher, saat gibi risk taşıyan eşyalar çalışırken takılmamalıdır.
- Asansörlerde elektrik işleri sadece yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır, bir işte birden fazla kişi çalışıyorsa gerekli kişiler birbirlerini uyarmalıdır.
- Ekipman üzerinde çalışan herkes kendi işaretlemelerini koymalı, kaldırmalı ve mümkün olan yerlerde kilitlemelidir.
- Çalışmadan etkilenecek kişiler mutlaka uyarılmalıdır. Çalışma mahallinde gerekli güvenlik önlemleri alınmalı ve gerekli işaretler yerleştirilmelidir. Asansör kapısı açık çalışılacaksa gerekli işaret konulmalı ve önlemler alınmalıdır.
- Enerji altında çalışılmaması gerekli olan durumlarda enerji mutlaka kesilmelidir ve başka kişilerin müdahale etmesini önleyici mutlak tedbirler alınmalıdır. Eğer kilitleme olanağı yok ise ikinci bir



T.C.
HALIÇ ÜNİVERSİTESİ
YAPI VE TEKNİK İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ
ASANSÖR BAKIM-ONARIM ÇALIŞMA İŞ
GÜVENLİĞİ TALİMATI

DOKÜMAN NO: YTD. TL.001
İLK YAYIN TARİHİ: 04.07.2025
REVİZYON NO:
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO: 2 / 3

önlem alınmalıdır (sigorta sökmek, yazılı olarak müdahale edilmemesi, panonun yanında bir eleman görevlendirmek gibi).

10. Çalışmaya başlanmadan önce enerjinin kesik olduğundan emin olunmalıdır.

11. Eğer çalışma mahallinin yanında enerjinin kesilmesi olanaksız ise;

a) Perde bariyer yalıtım örtüsü kullanılmalıdır.

b) Eğer bu şartlar sağlanamayacak ise, yeterli gözetim koşulları sağlanarak, yalıtımlı giysi ve malzeme kullanılarak ve enerjili parçalardan uzak durarak korunma sağlanmalıdır.

12. Asansör kuyusu bölgesinden işe başlamadan önce, kişi her durumda kuyudan hızla ve güvenle çıkılabileceğinden emin. Kişisel koruyucu ekipman gerektiği şekilde kullanılmalıdır. Mümkün olan her durumda enerji verilmiş olan ekipman üzerinde tek başına çalışılmaktan kaçınılmalıdır.

13. İş emniyetli bir şekilde tamamlamak için gerekli alet ve ekipmanın yanınızda bulunduğundan emin olunmalıdır. Sadece kullanılabilir durumda olan yalıtılmış aletleri ve elektrik test cihazları (yönetmeliklere uygun olan) kullanılmalıdır.

14. İşyerinin muhtelif yerlerine çeşitli maksatlarla asılmış olan; Güvenlik, Sağlık, Yasak, Bilgilendirme, Emredici, Uyarıcı ve İlk Yardım işaretlerine uyulmalıdır.

15. Patlama, yanma ve parlama tehlikesi olan yerler gerekli kontrol, havalandırma ve kaçak tespiti yapılmadan girilmemelidir. Bu yerlerde patlayıcı ve yanıcı ortam oluşturacak alet, edevat ve malzemeler kullanılmamalıdır.

16. Çalışanlar asansörlerde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine vardıkları herhangi bir durumla karşılaştıklarında veya koruma tedbirlerinde bir aksaklık ve eksiklik gördüklerinde mutlaka birim sorumlusuna haber vermelidir.

B-Elektrik Kesilmesinde veya Arıza Durumlarında Asansör Kabininin İçinde Yolcu Kalma Durumlarında Yapılacak İşlemler

1. Bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi, söz konusu asansör için detaylı bir durum tespit raporu hazırlar ve bina sorumlusuna iletir.

2. Asansör monte eden veya onun yetkili servisince her bakımda yapılan işlemler kayıt altına alınır ve bir nüshası bina sorumlusuna iletdikten sonra bir nüshası da kendisi tarafından muhafaza edilir ve talep edilmesi durumunda ilgililere sunulur.



T.C.
HALIÇ ÜNİVERSİTESİ
YAPI VE TEKNİK İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ
ASANSÖR BAKIM-ONARIM ÇALIŞMA İŞ
GÜVENLİĞİ TALİMATI

DOKÜMAN NO: YTD. TL.001
İLK YAYIN TARİHİ:04.07.2025
REVİZYON NO:
REVİZYON TARİHİ:
SAYFA NO: 3 / 3

3. Bina sorumlusu bakım kayıtlarını asansörün makine veya makara dairesinde veya yönetim bürosunda kalıcı olarak muhafaza etmektedir.
4. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, insan can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. Asansörün, asansör monte eden veya onun yetkili servisince güvenli hale getirilmesini sağlamakla bina sorumlusu yükümlüdür.
5. Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, asansörde yapılan değişiklikleri ve kazaları asansör seyir defterine işlemelidir.
6. Bu işlemler en az iki kişi tarafından yapılmaktadır.
7. Asansör makine dairesine çıkılarak ilgili asansörün ana şalteri kapatılmalıdır.
8. Fren açma kolunu kullanarak frenin açılması gerekmektedir.
9. Volanı kolay dönen yönde çevirerek ve halatlar üzerindeki çizgilere bakarak (halatlar üzerindeki bu çizgiler tam kat seviyesini gösterir) kabini tam kat seviyesine getirilmelidir.
10. Freni kapatılır.
11. Kapı tam kat seviyesinde iken kapı açma anahtarı ile iç ve dış kapıları birlikte sonuna kadar açılmalıdır.
12. Kabin içindeki yolcuları çıkardıktan sonra kapıların mutlaka kapatılması ve kapalı olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.
13. Asansörün sigorta ve şalterini kontrol ettikten sonra tekrar enerjisini verip çalıştırmayı denemesi gerekmektedir.
14. Arıza devam ediyor ise asansörün ana şalterini kapatıp bakımçı firma teknik servisine haber verilmelidir.
15. Asansör kat aralarında durdu ise (asansör çalışabilir veya araya sıkışılabilir.) kesinlikle aralıktan sürünerek ya da atlayarak veya benzeri şekilde asansörden çıkmaya çalışmamalıdır.
16. Asansöre yukarıdaki işlemlerin dışında kesinlikle başkaca müdahalede bulunulmamalıdır.

Yukarıdaki talimatı okuduğumu, anladığımı, Haliç Üniversitesi
..... **sinde görev yaparken,** iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için talimatta belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili gereklilikleri aynen yerine getireceğimi ve uygulayacağımı, talimattaki herhangi bir hususa uymadığım takdirde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlendiğimi kabul ve taahhüt ederim.